



WSA 605

SMÖRJFETT FÖR MARINT BRUK

PRODUKTBeskrivning

WSA är ett högkvalitativt universalfett som tål höga tryck och kan användas i mycket aggressiva miljöer. Fettet har bra vidhäftningsförmåga och stannar kvar på smörjstället även vid hård belastning. Baserat på en högraffinerad mineralolja med en kalciumtvål som förtjockningsmedel, vilket gör att fettet har extremt bra vattenbeständighet. Tvättas inte ur av vatten, saltvatten eller ånga. Mycket oxidations- och UV-beständigt tack vare sina avancerade EP/anti-wear och rost-skyddstillätsatser. Godkänt inom flygindustrin och flottan.

Godkännande: Aircraft industry MAN 2232/79 STM 7430 A, NATO G 450, MIL G 24139 Amdt 1.

ANVÄNDNINGsområden

Kan användas i de flesta typer av lager, glidtyr, bussningar, valsar, etc. inom all form av industri, varv, hamnar, vatten- och reningsverk, entreprenad, jordbruk...



TEKNISK INFO

Färg	Grön	Droppunkt	> 160°C
NLGI-tal	2	Vattenurspolning	< 1,8 %
Basolja	Mineralolja	EP (4-balls test)	315 kg
Basoljeviskositet vid 40°C	1145 cSt	Temperaturområde	-30°C...+130°C
Förtjockningsmedel	Kalciumtvål	Temporärt	+160°C

Art.nr: 4605A4 650 ML AEROSOL

Art.nr: 3605T4 200 G TUB

Art.nr: 3605C4 400 G PATRON

Art.nr: 3605C4S 400 G SKRUVPATRON

Art.nr: 3605O2 25 KG

ORAPI NORDIC AB

Stenrösvägen 10 - 01260 Vanda - FINLAND

Tel. +46 (0)18 50 60 10 - E-mail: info@orapi.se - VAT nr. SE 516403-253301

Internet: www.orapi.se - Webbshop: www.orapistore.se



ORAPI
CLEAN & PROTECT TOGETHER